

FCM SCALES, FCount Plus, Dual Channel, High Impact ABS Plastic.



APROBACIONES

EMC Tested



CARACTERÍSTICAS

- Gabinete de plástico ABS alto impacto
- Tres pantallas de 0.8 " LCD con pantalla retroiluminada
- Plato en acero inoxidable (230 x 290 mm)
- Unidades: Kg, lb, g
- Batería recargable 6V 4 Ah
- Interfaz RS232C, configurable: de 1200 a 19200 bps
- Rango de CERO (Automático / Manual) por configuración
- 100 memorias para almacenar pesos promedio por pieza
- Excitación a Celda de Carga 5V (Max 150 mA)
- Configuración vía panel frontal
- Canal A/D para segunda bascula externa

Fuente de alimentación

Voltaje de línea: 120 VCA (240 VCA opcional)
Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje de excitación

5 VCD, 1 X 350Ω ó remoto 4 x 350Ω

Resolución en pantalla

9.9.9.9.9.9

Resolución externa

1/60000

Anunciadores de estado

Centro de cero, movimiento, bruto, tara, neto, kg, lb, conteo piezas

Teclado

Membrana 25 teclas

Display

0.8" LCD (Retroiluminado)

Área visualizable del visor

32 x 137mm

Puerto serial

Interface RS-232 configurable
1200 a 19200 bps

Temperatura de operación

14° F a 104° F (-10°C a +40°C)

Acabado del material

Plástico ABS alto impacto

Garantía

Un año (garantía limitada)