

FCM SCALES, FC-2000SE, Stainless Steel Enclosure.



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla de 6 dígitos 1" LED brillante
- Configuración vía panel frontal
- Unidades: Kg, lb, dos unidades personalizadas
- Cinco modos diferentes de operación (configurables)
- Batería recargable 6V 2.5 Ah
- Interfaz RS232C, 9600bps
- Rango de CERO (Automático / Manual) por configuración
- Cinco teclas de operación (ON/OFF independiente)
- Excitación a Celda de Carga 5V (Max 150 mA)
- Alta tecnología en conversión A/D (Σ - Δ)

APROBACIONES



EMC Tested



Fuente de alimentación

Voltaje de línea: 120 VCA (240 VCA opcional)
Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje de excitación

5 VCD, 6 X 350 Ω ó 12 X 700 Ω celdas de carga

Resolución en pantalla

9.9.9.9.9.9

Resolución externa

1/40000

Anunciadores de estado

Centro de cero, movimiento, bruto, tara, neto, kg, lb, conteo piezas, barra analoga

Teclado

Membrana 6 teclas

Display

1" LED (Diodo Emisor de Luz)

Área visualizable del visor

32 x 137mm

Puerto serial

Interface RS-232 configurable
1200 a 19200 bps

Temperatura de operación

14° F a 104° F (-10°C a +40°C)

Acabado del material

Acero inoxidable

Garantía

Un año (garantía limitada)